

# STAF 59

the friendly ice cream company

## SWEET CARE

PASTEURIZERS / AGEING VAT / BOILER

36

**PASTOMIXER / TIMAX SERIES**





Louis Pasteur

*Staff Ice System has got a long tradition in production of machines for ice cream parlours and pastry shops. In our pasteurizers you will find only technological innovations, a contemporary design and an efficient dynamism. The necessary tool for every laboratory to reduce the bacterial charge of the raw materials and semi finished products, without compromising the food organoleptic and nourishing features.*

## PASTOMIXER / TIMAX SERIES

## SWEETCARE

PASTORIZZATORI / TINI DI MATURAZIONE / BOLLITORI  
PASTERIZERS / AGEING VAT / BOILER

Staff Ice System ha una lunga tradizione nella creazione di macchine destinate alle gelaterie e pasticcerie. Nei nostri **pastorizzatori** troverai solo innovazioni all'avanguardia, un design contemporaneo e un dinamismo efficiente. Strumento indispensabile in ogni laboratorio per ridurre la carica batterica delle materie prime e dei semilavorati freschi, ma senza compromettere le proprietà organolettiche e nutritive degli alimenti.





## PASTOMIXER / TIMAX SERIES

# VANTAGGI ADVANTAGES

LE POTENZIALITÀ DELLA SERIE PASTOMIXER / TIMAX IN BREVE

### IL COMPUTER DI BORDO INCLUDE 52 PROGRAMMI / BOARD COMPUTER WITH 52 PROGRAMS

Programmi preimpostati per utilizzi standard: *Preset programs for standard uses:*

1 programma agitazione. È indicato nel caso in cui si voglia: impastare, miscelare, lavare.

*1 mixing program. For mixing, blending, washing.*

1 Programma per pastorizzazione miscele a 90°C per le miscele a base cioccolato per esaltarne il gusto e l'aroma.

*1 pasteurising program at 90/95° C for the chocolate base mixtures to enhance the taste and the aroma.*

1 Programma di pastorizzazione a 85°C per una solubilizzazione ottimale delle miscele più diffuse.

*1 pasteurising program at 85°C for optimal solubilization of the most widespread mixtures.*

1 Programma di pastorizzazione a 65°C con pausa di 30' per la preparazione di sciroppi per gelato alla frutta e per il mantenimento delle proprietà organolettiche degli ingredienti.

*1 pasteurising program at 65°C with a break of 30' for the preparation of ice cream and fruit syrups for the keeping of the organoleptic properties of the ingredients.*

1 Programma di raffreddamento/maturazione a temperatura per conservare le miscele a 4°C.

*1 cooling/preserving/maturing program that keeps the constant temperature of the mix at 4°C.*

47 programmi liberi di trattamento miscele sino a 95°C Ogni programma libero può lavorare in modo semplice e automatico con parametri già preimpostati.

*47 mix treating programs for recipes up to 95°C Each free program can work easily and automatically with preset parameters.*


- L'operatore può intervenire durante i cicli anche in modo dinamico modificando la velocità dell'agitatore, le temperature di riscaldamento, i tempi di cottura e le temperature di raffreddamento e potrà memorizzare i nuovi parametri per i cicli successivi.

*- The operator can change the cycles in progress dynamically by changing the stirrer speed, the heating temperature, the cooking time and the preserving temperature. He can save the new parameters for subsequent cycles.*

- I programmi di pastorizzazione riducono i rischi per la salute e prevedono il riscaldamento fino alle temperature desiderate di 85°C (per la alta pastorizzazione) o 65°C (per la bassa pastorizzazione), gli eventuali tempi di sosta e cottura e il successivo raffreddamento fino alla temperatura di 4°C. Terminato l'intero ciclo il segnale acustico avverrà che il processo è terminato. Inizia allora la fase di maturazione/conservazione che mantiene la miscela alla temperatura costante di 4°C. È inoltre possibile selezionare il funzionamento dell'agitatore in servizio continuo o alternato. Il ciclo è completamente automatico anche in caso di black-out.

*- The Pasteurising programs are necessary to reduce the bacterial charge from the raw materials and fresh semi finished products, without compromising the food organoleptic and nourishing features. Provide heating to the desired temperatures of 85 °C (High pasteurisation) or 65°C (low pasteurisation), the possible pause and cooking time and the following cooling down to 4°C. An acoustic signal informs you about the end of the whole cycle. Starts now the aging/conservation cycle, that keeps the constant temperature of the mix at 4°C. The mixer can be used continuously or intermittently. The cycle works completely automatically even in case of black-out.*

In tutta la serie:  
All the series:





## PASTOMIXER / TIMAX SERIES

- Display multilingue da 2,5 pollici con indicazioni visive alfanumeriche o grafiche dello stato di avanzamento del ciclo.  
- Multi-language display 2.5 inches with visual, alphanumeric or graphic signals of the cycle in progress.
  - Porta di connessione al PC per configurazione parametri scheda.  
- PC connection port to set the board parameters.
  - Completa integrazione fra inverter ed elettronica.  
- Full integration between Inverter and electronics.
  - Disponibile con condensazione ad aria, acqua o miste.  
- Available with air, water, or mixed cooling system.
  - Mensola di appoggio per qualsiasi tipo di contenitore, regolabile in profondità e in altezza.  
- Shelf for any type of container, adjustable height and depth.
- HACCP Hazard-Analysis and Critical Control Points**
- tutti i cicli di pasteurizzazione e maturazione vengono memorizzati; con l'ausilio della stampante esterna (opzionale) è possibile trasferire i dati su carta.  
- All the pasteurisation and maturing cycles are saved; with an external printer (optional) you can print all your datas.
  - Tutte le parti a contatto con la miscela o il gelato sono in acciaio inox e in materiale atossico facilmente accessibili e smontabili per la pulizia.  
- All parts in contact with the mix or the ice-cream are in stainless steel and in non-toxic material; all of them are easily accessible and removable for cleaning.
  - Doccetta di lavaggio (opzionale).  
- Hand shower (optional).
  - Scivolo miscela magnetico smontabile.  
- Magnetic and removable ice-cream mix slide.
  - Segnalazione anomalie acustiche e visive.  
- Acoustic and visual malfunction indicators.
  - Carrozzeria in acciaio inox  
- Stainless steel bodywork
- SICUREZZA / SAFETY**
- Arresto agitatore all'apertura del coperchio gestito con centralina di sicurezza certificata.  
- Agitator stop at the opening of the door controlled by a certified safety control unit.
- RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING**
- Consumi di acqua ridotti grazie ai condensatori ad alto scambio con un'ampia superficie di rame  
- Low water consumption thanks to high exchange condensers with wide copper area.
  - Consumi energetici ridotti grazie alla tecnologia Inverter che ottimizza la potenza al motore elettrico  
- Low power absorption thanks to the Inverter that optimises the electrical motor's power.



## VANTAGGI ADVANTAGES

LE POTENZIALITÀ DELLA SERIE PASTOMIXER / TIMAX IN BREVE

### TECNICHE COSTRUTTIVE / WORKSHOP TECHNIQUES

- Vasca verticale e tonda che permette di preparare miscele concentrate e avere un risparmio energetico immediato del 30%.
- Vertical and round tank that allows you to prepare condensed mixes and save immediately the 30% of power supply.
- La base per gelato durante la conservazione non è stressata da nessun agitatore veloce. Nella vasca c'è solo un grande agitatore che occupa l'intera vasca e gira lentamente per non fare schiumare il prodotto.
- The ice-cream base is not stressed during the preservation by any fast stirrer. Inside the tank there is just one agitator that move the mix for the whole tank and turn slowly not to make the product skim.
- Coperchio trasparente permette di controllare la trasformazione della miscela durante tutta la fase di lavoro.
- Vertical tank allows you to check state of mixing throughout the entire production cycle.
- Doppio coperchio per l'inserimento degli ingredienti con l'agitatore in movimento.
- Double lid to insert the ingredients while the agitator is moving.
- Pannello comandi frontale con icone di selezione rapida programmi miscelazione, pasteurizzazione, raffreddamento.
- Front control panel with favourite icons for a fast selection of mixing, pasteurising and cooling programs.
- Controllo temperatura con sistem PID (proporzionale integrale derivativo).
- Temperature regulation with PID (proportional integral derivative).
- Riscaldamento a secco di precisione con scheda elettronica per un preciso controllo della temperatura.
- Dry heating with electronic card for a precision adjustment of the temperature.
- Trasmissione meccanica gestita da rampa di accelerazione per evitare stress agli ingranaggi ad ogni avvio.
- Mechanical transmission managed by acceleration ramp to avoid stress to the gears at every boot.
- Trasmissione diretta (a catena mod. PT151) con riduttori lubrificati a vita per ridurre vibrazioni e oscillazioni ed evitare slittamenti, regolazioni e sostituzioni di cinghie.
- Chaine transmission with gear boxes lubricated for life to reduce vibrations and swingings and to avoid slipping, adjusting and replacing of the drive belts.
- Raschiatori in polietilene (PE) a lunga durata per una perfetta pulizia della vasca.
- Polyethylene (PE) long lasting scrapers for a perfect cleaning of the tank.
- Pulsante di sbrinamento vasca per facilitare qualsiasi ripartenza dell'agitatore.
- Tank defrosting switch to make every agitator's restart easier.
- Rubinetto a filo del fondo della vasca
- Tap levelled at the bottom of tank.

**PASTOMIXER / TIMAX SERIES**



$65^\circ$



# FOR YOUR CREATIVITY

Le macchine di casa Staff Ice System **consentono di dare illimitato sfogo alla vostra creatività**, permettendovi di realizzare anche ciò che prima non era nemmeno possibile immaginare! Con esse è possibile preparare una infinità di prodotti: gelati, semifreddi, torte, granite, crema pasticcera, pasta choux, gelatine, confetture, marmellate, yogurt, panna cotta, mousse, marshmallows, nappage, formaggi freschi, besciamella, riso per pasticceria, risotto, polenta, salse, ragù. Esprimono il concetto di una grande genuinità ed artigianalità, valorizzando le caratteristiche organolettiche delle preparazioni.

*The machines by Staff Ice System let your creativity express in its best way, allow you to make what before wasn't even possible to imagine! You can cook a huge range of recipes: gelato/ice-creams, semifreddo, cakes, slush/granita, custard cream, pate à choux, jellies, marmalades, jams, yoghurt, panna cotta, mousse, marshmallows, nappage, fresh cheese, béchamel sauce, rice for pastry, risotto, polenta, sauces, Bolognese sauce, they express the concept of a great genuineness and craftsmanship, by valuing the organoleptic features of all preparations.*

08



ALL IN

# FOR YOUR IDEA

**GELATERIA / PASTICCERIA / RISTORAZIONE / GDO**

**AGRITURISMI / PANIFICI**

Gelato, Semifreddi, Torte, Granite, Pastorizzazione miscele, Crema pasticcera, Pasta choux, Gelatine, Confetture, Marmellate, Yoghurt, Panna cotta, Mousse, Marshmallows, Nappage, Formaggi freschi, Besciamella, Riso per pasticceria, Risotto, Polenta, Salse, Ragù.

**GELATO/ICE-CREAM PARLOUR / PASTRY SHOP / RETAIL**

**AGRITOURISM / BAKERY**

Gelato/Ice cream, Semifreddo, Cakes, Slush/Granita, Gelato/Ice cream mixes pasteurisation, Custard cream, Choux pastry, Gelatine, Jams, Marmelade, Yoghurt, Panna cotta, Mousse, Marshmallows, Nappage, Fresh cheese, Béchamel sauce, Rice for pastry, Risotto, Polenta, Sauces, Bolognese sauce.



09

**ALL IN**

**STAF59**  
the friendly ice cream company

## Energia pura e rispetto per l'ambiente.

**Energy Saving Integrated** è il sistema inverter integrato da Staff Ice System per il rispetto dell'ambiente e il risparmio energetico.  
Staff Ice System, macchine con un corpo d'acciaio e un'anima sensibile.

## Pure energy and respect for the environment.

**Energy Saving Integrated** is the integrated Inverter system designed by Staff Ice System looking at the respect for the environment and the energy saving.  
Staff Ice System, machines made of steel with a sensitive soul.



# INTEGRATED INVERTER TECHNOLOGY

Le vere innovazioni hanno effetti duraturi perché influenzano positivamente il futuro, proprio come quelle che puoi trovare nelle Linee Staff Ice System, nel campo del comfort, della sicurezza e del prestigio. Il risultato? Tutte le macchine di casa Staff Ice System rappresentano lo standard di riferimento nel segmento della gelateria, pasticceria, ristorazione.

La **tecnologia con inverter**, sviluppata in collaborazione con **TOSHIBA**, permette di mettere a punto un **controllo densità** con caratteristiche uniche e, soprattutto, di intervenire

sull'**overrun**, regolando quindi la velocità dell'agitatore per ottenere gelati e semifreddi con differenti volumi. Inoltre, protegge la trasmissione meccanica ed il motore, e ottimizza il consumo di energia del motore elettrico. Semplicissima da usare nelle sue funzioni standard, ogni macchina della gamma "Staff" rappresenta per il gelatiere, il pasticcere e il ristoratore una grande risorsa: l'integrazione perfetta tra l'elettronica di base e l'inverter consente infatti di realizzare qualsiasi miscela, come se fosse fatta a mano.



**Display grafico multilingue** da 2.5 pollici  
Multi-language graphic display 2.5 inches

Milioni di possibili combinazioni  
Millions of possible combinations

Segnalazione anomalie acustiche e visive  
Acoustic and visual anomalies check

**Controllo temperatura** con sistema P.I.D.  
(P)proporzionale (I)integrale (D)derivativo  
*PID temperature control system*

**Arresto agitatore** gestito con centralina di sicurezza certificata  
*Stirrer stop managed by certified security control board*

Oltre 50 programmi personalizzabili dall'utente  
More than 50 programs

Completa integrazione fra inverter ed elettronica  
*Complete integration between inverter and electronics*

**Stampante** opzionale  
*Optional Printer*

**Temperatura regolabile** fino a 115° C  
*Adjustable temperature up to 115° C*

**Porta di connessione** al PC per configurazione parametri scheda  
*Board configuration parameters by PC connection port*

*The real innovations produce long-lasting effects because they positively influence the future, just as the ones you can find in Staff Ice System's line, in comfort, safety and prestige field. The result? All the machines made by Staff Ice System are a focus standard in gelato/ice-cream, pastry and catering world.*

*The Inverter technology, designed in collaboration with TOSHIBA, allows you to control density with unique features and, most of all, allows you to act directly on the*

*overrun, by adjusting the agitator's speed to have gelato/ice cream and semifreddo with different volumes. Moreover, it preserves the mechanical transmission and optimises the electric motor's power consumption. Easy to use in its standard functions, every machine by "Staff" represents a huge resource for the gelato/ice cream maker, the pastry chef and the caterer: the perfect integration between base electronics and the Inverter allows you to work on any kind of mix, as made by hand.*

**SYSTEM OF CONTROL**

**STAF**59

the friendly ice cream company



Cruscotto in posizione ergonomica.  
*Ergonomic dashboard.*



Agitatore pastorizzatore 40/60 Litri.  
*Agitator for 40/60 Liters pasteurizer.*



Agitatore pastorizzatore 15 Litri.  
*Agitator for 15 Liters pasteurizer.*



Rubinetto a filo del fondo della vasca.  
*Valve(tap) located at the bottom of the tank.*



Arresto agitatore gestito con centralina di sicurezza certificata.  
*Agitator stop managed by certified security control board.*



Vasca di produzione verticale permette di controllare la trasformazione della miscela durante tutta la fase di lavoro  
*Vertical tank allows you to check state of mixing throughout the entire production cycle*



Ø vasca mantecatore 32 cm  
*Ø batch freezer tank 32 cm*



Pannello comandi con timer permette di regolare la durata ideale del ciclo in rapporto al tipo di miscela.  
*Command panel with timer allows the user to set the the real length of the batch freezer in relation to the type of mix.*

## DETTAGLI HIGHLIGHT



Griglia per marmellata, pâte à bombe, mousse e semifreddi (opzionale).  
Grill for marmalade, pâte à bombe, mousse and "semifreddo" (optional).



Doppio cerchio.  
Double lid.




Sbrinamento vasca.  
Tank defrost.



Trasmissione diretta.  
Direct transmission.



Iniezione a gas con sistema multipoint.  
Gas injection with multipoint system.



Condensazione mista  
Mixed cooling.








Condensazione acqua.  
Water cooling.




Condensazione aria.  
Air cooling.







## DETTAGLI HIGHLIGHT

**BTM5/10****BFM10****BTE150 / BTX150 / RT51****BFE150 / BFX150 / R51****RT151 / PT151**

**BFE400 / BFE600 / BFE1000 / BFE1500 / R152**  
**BFX400 / BFX600 / BFX1000 / BFX1500 / R151 MED/MAX**  
**R400 / R600 / R4014 / R4021 / P400 / P600**



## DIMENSIONI DIMENSIONS



**TABELLA DELLE MISURE / TECHNICAL DATA SHEET OF THE DIMENSIONS**

	A	B	C	D	F	G	L	S	T	Z
BTM 5/10	405	85	435	520	44.5					
BFM 10	855	85	435	520	44.5		200			
BTE150 / BTX150 / RT51	492	85	435	605	97					
BFE150 / BFX150 / R51	864	85	435	605	12					
BFE400 / BFE600 / BFX400 / BFX600 / R151 / R152 / R400 / R600W / P400 / P600W	1120	80	600	744	92		120			
BFE 1000W / BFE1500W / BFX1000A / BFX1500W / R4014W / R4021W	1120	85	600	744	92		120	93.5	476	
BFE 1000A / BFX1000A / BFE1500A / BFX1500A / P600A / R600A / R4014A / R4021A	1120	85	600	744	92		120			525
RT151 / PT151	330	85	600	836			120			
V410V / V410C / V420C OW		904/834 862	495	495						
V840C FS / V840C FI	250/240	392/620	983	495						
V840C OW		862	983	495						
V410V FS / V410C FS / V420C FS	251	433/363 391	495	706	215	843				
V410V FI / V410C FI / V420C FI	240	658/598 616	495	491	215	1062				
V410V / V410C / V420C FS con carrello	870	1083/993 1021	554	703		1468				
Modulo BFE150 / BFX150 / R51 GLS	1215	85	435	733	12					
Modulo V410V / V420C / V410C OW GLS	1215	904/834 862	497	624						
Modulo V840C OW GLS	1215	862	1000	624						


## DIMENSIONI DIMENSIONS





## ACCESSORI ACCESSORIES

# TRATTAMENTI TERMICI HEATING TREATMENTS


Ciclo tradizionale di produzione gelato  
 (pastorizzazione-maturazione-mantecazione)  
*Traditional ice cream production cycle*  
*(pasteurization-aging-freezing)*




Ciclo combinato di produzione gelato  
 (pasta-mantecazione)  
*Combined ice cream production cycle (pasta-freezing) Pasteurization - Pasteurization*




Multifunzione - Multifunction



Catena - Chain



Mantecazione - Batch freezing



1	2/8	3/7	4/9	5	6	A
Riscaldamento	Pausa	Raffreddamento	Maturazione / Conservazione	Mantecazione	Controllo densità	Zona critica
Heating	Pause	Cooling	Aging / Conservation	Frosting	Density control	Critical zone
Chaudage	Pause	Refroidissement	Maturation / Conservation	Gefrierung	Contrôle de densité	Zone critique
Heizung	Pause	Kühlung	Rufe / Konservieren	Gefrieren	Dichtheiterung	Kritischer Bereich
Calentamiento	Parada	Enfriamiento	Maduración / Conservación	Mantecación	Control de densidad	Zona critica

HEATING TREATMENTS

MODELLO Type	RT151	R152	R400	R60	PT151	P400	P600	T600	V410V FS	V410V FI	V410V OW	V410C FS	V410C FI	V410C OW	V420C FS	V420C FI	V420C OW	V840C FS	V840C FI	V840C OW
<b>PASTORIZZAZIONE CONSERVAZIONE L</b> Pasteurization Conservation L	15 (90min)	15 (80 min)	40 (120min)	60 (120min)	15 (90 min)	40 (120min)	60 (120min)	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>CREMA PASTICCERA L</b> Custard Cream L	15 (90 min)	15 (80 min)	40 (120min)	60 (120min)	--	--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>DIMENSIONI NETTE mm</b> Net dimension mm D/W/H	850 x600 x432 +24	850 x600 x1205 +130	850 x600 x1205 +130	850 x600 x1205 +130	850 x600 x432 +24	850 x600 x1205 +130	850 x600 x1205 +130	80 x60 x105 +10	706 x495 x491 x665	495 x495 x706 x400	495 x495 x620	495 x495 x1000	706 x495 x439	495 x495 x616	495 x495 x862	706 x990 x620	495 x990 x620	495 x990 x1000		
<b>PESO NETTO Kg</b> Weight Kg	110	138	176	230	110	145	242 (A) 227 (W)	16	34	34	34	34	34	34	34	34	68	68	68	
<b>POTENZA W</b> Power W	3300	3300	5300	800	3300	3450	6500	6000	200	200	200	200	200	200	200	200	200 x 2	200 x 2	200 x 2	
<b>TENSIONE STANDARD</b> Standard voltage	230-50-1	230-50-1	400-50-3 + N	400-50-3 + N	230-50-1	400-50-3 + N	400-50-3 + N	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	

THE PRODUCTION MAY VARY IN RELATION TO THE TEMPERATURES AND TYPE OF PRODUCTS

## SUMMARY TECHNICAL

**STAFF ICE SYSTEM** srl  
via Anna Frank 8  
47900 Rimini

Contatti / Contacts  
T. +39.0541.373250  
F. +39.0541.371376

office@staff1959.com  
**www.staf59.com**

facebook: <https://www.facebook.com/staff1959/>  
instagram: [https://www.instagram.com/staf59\\_/](https://www.instagram.com/staf59_/)

